

TECHNICKÝ LIST

evolution PLUS 2011 i



**VÍCE KONTROLY.
VÍCE FLEXIBILITY.
VÍCE EFEKTIVITY.**

Univerzální a energeticky úsporný konvektomat s chytrým 8" dotykovým displejem SmartTouch, pokročilými funkcemi a tvorbou páry s vestavěným tepelným výměníkem.

Minimalizovaná spotřeba, automatické mytí, ergonomický design, bezespárová varná komora z prvotřídní nerezové oceli AISI 316L.

HLAVNÍ VÝHODY

- » **TrustBuilt konstrukce** | Odolná konstrukce. Minimum plastových dílů. Bezspárová komora z prvotřídní nerezové oceli AISI 316L. Maximální hygiena.
- » **TrueSteam** | Perfektní výsledky. Téměř nezastavitelný. Dvoustupňový přehřev. Vestavěný tepelný výměník. Úspora energie a vody.
- » **ErgoFit** | Ergonomický design. Až o 39 % menší svalová zátěž. Zdravější pohyb při práci. Nižší riziko úrazu a bolesti zad.
- » **FastReact UI** | Rychlé a intuitivní rozhraní. Blesková odezva. Šetří čas a nervy personálu.

SPECIFIKACE

Kapacita (GN): 20 × GN 1/1

Kapacita (porce): 400 - 600

Tepelný zdroj: elektřina

Rozměry: 958 x 1890 x 900 mm

Celkový příkon: 37,1 kW

Vyvíječ páry: i - nástřik

Chuť jako srdcová záležitost

| | |
|-------------------------------------|---|
| TrueSteam | Perfektní výsledky. Téměř nezastavitelný. Dvoustupňový přehřev. Vestavěný tepelný výměník. Úspora energie a vody. |
| Více rychlosti ventilátoru | Přesné řízení nastavení proudění vzduchu. Vhodné pro všechny druhy pokrmů. Bezpečnostní brzda při otevření dveří. |
| DynaAirFlow | Rovnoměrnější vaření. Zvýšená kapacita. Více prostoru mezi zásuvy. |
| Elektronicky ovládaná klapka | Optimalizované odvlhčování. Křupavější na povrchu. Dozlatova upečeno. Nižší energetické ztráty. |
| Teplotní sonda | Přesná kontrola teploty jádra potraviny. Perfektní výsledky. Dodržování hygienických předpisů. |
| OnlineMenu | Stovky Retigo receptů z celého světa. Snadný přístup s filtry a vyhledáváním. Bezplatná inspirace. |
| DeltaT vaření | Dokonale propečené velké kusy. Bez rizika nedovaření. Nízké hmotnostní ztráty. Úspora času a drahých surovin. |
| Gratin | Dozlatova upečené a křupavé. Skvělé výsledky pro každého. |
| Taktování ventilátoru | Automatické řízení ventilátoru pro lepší rovnoměrnost a šetrné proudění vzduchu. |
| Plánovací kalendář | Plánování vaření. Klíčová údržba. Zajišťuje hygienu a posiluje provozuschopnost. |

Zisk pod kontrolou

| | |
|------------------------------|--|
| EvoCleaning | Automatické čištění. Cenově výhodné. Oplachuje, odvápnjuje a chrání. Obsahuje antikoroziční látky. |
| EcoLogic | Snižuje spotřebu energie a vody až o 10 % oproti předchozí generaci. Trojitě prosklené dveře. 50 mm izolace. Vestavěný výměník tepla. Transparentní data o spotřebě na displeji. |
| Připojení k internetu | Vzdálený přístup a ovládání. Možnost automatických aktualizací SW. Možnost vzdálené servisní podpory. |
| CombiOnline | Jednoduché a bezpečné připojení. Správa receptů. Ovládání na dálku. Statistiky provozu. Spotřeby pod kontrolou. Bezplatně. |

Lehkost i při plném nasazení

| | |
|--|---|
| Maximální počet programů / kroků v programu: 500/20 | |
| ErgoFit | Ergonomický design. Až o 39 % menší svalová zátěž. Zdravější pohyb při práci. Nižší riziko úrazu a bolesti zad. |
| FastReact UI | Rychlé a intuitivní rozhraní. Blesková odezva. Šetří čas a nervy personálu. |
| Ohřej & Udržuj | Regenerace a udržování. Přímě z hlavní obrazovky. Rychlý přístup. Větší flexibilita. Úspora času. |
| Příprav teplotu | Rychlé chlazení. Rychlý přístup z hlavní obrazovky. Požadovaná teplota je připravena, kdykoli potřebujete. |
| Funkce učení | Ukládá za vás změny provedené během procesu. Ideální pro precizní vyladění výsledků. Spokojení strávníci. |
| Panoramatické dveře | Široký průhled dveřmi. Výsledky pod dohledem. Bez nutnosti otevírání dveří. Skvělé pro otevřené kuchyně. |

Jistota pod tlakem

| | |
|-----------------------------------|--|
| TrustBuilt konstrukce | Odolná konstrukce. Minimum plastových dílů. Bezspárová komora z prvotřídní nerezí AISI 316L. Maximální hygiena. |
| LED osvětlení komory | Jasně osvětlení. V reálných barvách. Pro skvělý přehled. Testováno pro dlouhou životnost. |
| Stav zařízení | Stav zařízení v reálném čase. Skóre zdraví na hlavní obrazovce. Podpora bezproblémového provozu. Úspora nákladů. |
| Integrovaný odlučovač tuku | Minimalizují zápach kouře a spáleného tuku. Čistší prostředí pro vaření. Ideální pro otevřené kuchyně. |
| HACCP záznamy | Okamžité záznamy kritických bodů. Snadný přístup. Prokazuje dodržování hygienických předpisů. |

Volitelné vybavení

| | |
|--------------------------------|--|
| Časování zásuvů | Příprava více pokrmů najednou. Možnost časovače či teploty jádra. Nastavitelné pro každý zásuv nebo více GN na zásuvu. |
| EkoDveře 300 | Trojitě dveřní sklo pro větší úspory. Max. teplota 300°C, LED osvětlení po obou stranách dveří. |
| 6-bodová teplotní sonda | Přesná kontrola teploty jádra potraviny. |
| Evo odvápnění | Možnost používání i bez změkčovače. |
| Samonavíjecí sprcha | Vizuálně atraktivní a prostorově úsporné řešení. |
| Ruční sprcha | Spolehlivé řešení bez pružinového mechanismu. |
| Wi-fi | Bezdrátová internetová konektivita. |

SPECIFIKACE

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Energie | elektřina |
| Vyvíječ páry | nástřík |
| Kapacita | 20 × GN1/1 |
| Kapacita jídel na výdej | 400–600 |
| Rozteč zásuvů | 67 mm |
| Maximální množství na zásuv | 15 kg |
| Maximální kapacita* | 110 kg |
| Rozměry (š × v × h) | 958 × 1890 × 900 mm |
| Hmotnost (bez obalu) | 250 kg |
| Hmotnost (s obalem) | - |
| Celkový příkon | 37,2 kW |
| Tepelný příkon | 36 kW |
| Jmenovitý topný příkon (plyn G20) | - |
| Příkon vyvíječe páry | - |
| Jištění | 68 A |
| Napájení | 3N~/400V / 50-60 Hz |
| Doporučený přívod H07RN-F | 5G10 |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" 50 mm |
| Tlaková hadice | 1 / 2" |
| Tlak vody [bar] | 2,0-6,0 |
| Přípojka plynu | - |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Teplota | 30–260 °C volitelně 30–300 °C |

Uvedená maximální kapacita musí být rovnoměrně rozložena!

KVALITA VODY

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Vstupní tlak | 200-600 kPa (2-6 bar) |
| Tvrdost vody (TH) | ≤ 5°dH |
| Celkové množství rozpuštěných látek | 40 - 150 ppm (mg/l) |
| pH | 7,0 - 8,5 |
| Chlór volný | < 0,1 ppm (mg/l) |
| Chlór celkový | < 0,1 ppm (mg/l) |
| Chloridy | < 40 ppm (mg/l) |
| Železo | < 0,1 ppm (mg/l) |
| Oxid křemičitý | < 13 ppm (mg/l) |

SPOTŘEBA VODY

| | |
|---|-----|
| Průměrná spotřeba upravené vody bez mytí (l/hod) | 11 |
| Průměrná spotřeba upravené vody včetně mytí (l/hod) | 11 |
| Maximální možný průtok upravené vody (l/min) | 0,5 |
| Průměrná spotřeba neupravené vody bez mytí (l/hod) | 6 |
| Maximální možný průtok neupravené vody (l/min) | 7 |

ROZMĚRY

Produkt bez obalu

